

# P189 TH

Wasserführender Thermo-Pelletofen, um Warmluft in die Raumumgebung einzuleiten. Verkleidung aus lackiertem Stahl und Abdeckplatte aus Majolika. Erhältlich in den Farben Bianco, Bordeaux, Brunito und Grigio. Auch für sehr große Räume. Auch als Version mit ACS-System zur Erwärmung des Brauchwarmwassers erhältlich.



## ALLGEMEINE MERKMALE

- Heizung: Warmwassererzeugung - Warmluftgebläse
- Verkleidung: lackierter Stahl
- Abdeckplatte: Majolika und Stahl
- Heizeinsatz: Stahl
- Heizkessel: Stahl
- Heizeinsatz: Stahl - Aluker®
- Rauchgasführung: Stahl
- Aschefördereinrichtung: Stahl
- Reinigung des Wärmetauschers: System rotierender Reiniger (Wirbulatoren), patentiert
- Brenntopf: Stahl
- Ausdehnungsgefäß: serienmäßig
- Umwälzpumpe serienmäßig: hoher Wirkungsgrad
- Sicherheitsventil und Entlüftungsventil: serienmäßig
- Tür: Gusseisen mit Keramikglasscheibe, hitzebeständig bis 750 °C
- Griff: vernickelter Stahl
- Rauchabzug als Option: seitlich li
- Rauchabzug in Standardposition: hinten li
- Steuerung der Funktionen: Digitales Bedienfeld
- Leistungsregelung: automatisch in 16 Stufen in Funktion der eingestellten Temperatur
- Programmierbarer Uhrenthermostat: 6 Zeitbereiche
- Reinigung des Sichtfensters: kontinuierlicher Luftstrom
- Zyklische Reinigung des Brenntopfs: ja
- Energy Saving: ja
- Öko-Funktion: ja
- Einfrierschutz-Funktion: ja
- Temperaturfühler zur Steuerung des Wärmespeichers: serienmäßig
- Temperaturfühler zur Steuerung des Brauchwasserspeichers: serienmäßig
- Anschluss an Außenthermostat möglich: ja
- Befehl AUX: ja
- Aschesauger: serienmäßig
- Aschekasten des Rauchbereichs: ausziehbar
- Warmluftverteilung: Option
- Elektronisch geregeltes Kondensatschutzventil: Option
- Installation: wandbündige Wand- oder Eckaufstellung
- Wandbündige Aufstellung: ja
- Verbrennungsluft-Set: Option

## TECHNISCHE DETAILS

- Energieklasse A+
- Nennwärmeleistung (min. - max.) kW 7,6 - 25,7
- Wirkungsgrad (min. - max.) % 95,7 - 95,0
- Max. Betriebsdruck bar 1.5
- Sicherheitsventil 3 bar Ø 1/2"
- Vorlauf Heizanlage Ø 3/4"
- Rücklauf Heizanlage Ø 3/4"
- Nennverbrauch (min - max) kg/h 1,6 - 5,6
- Gewicht kg 270
- Serienmäßiger Rauchabzug hinten Ø cm 10
- Modell P189 TH

## ABDECKUNGEN

